

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE** (come da allegato III – Regolamento UE 305/2011)

n. 07557F85G/Rev01 del 28/10/2024

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	07557F85	G – Misto natura 80/120					
2. Numero di tipo:	Aggregato misto natura 80/120 mm, CP <sub>45/125</sub> - naturale, costituito da rocce a litologia eterogenea prevalentemente calcarea ed arenacea proveniente dai depositi alluvionali della cava adiacente all'impianto.						
<ol> <li>Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:</li> </ol>	UNI EN 13	i383-1:2003 – Aggregati per opere di protezione (ε	armourstone)				
<b>4.</b> Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante:	Unical S.p.A Via Luigi Buzzi 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)						
	Stabilimento Renai – Loc. Renai – 58054 Scansano (GR) – Area Toscana						
5. Nome e indirizzo del mandatario:	NON PER	TINENTE					
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto di cui all'allegato V: attestazione 4							
7. L'Organismo Notificato: RINA Services S.p.A N. not	tifica 0474	Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:					
i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;							
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.							
8. Prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata un	NON PERTINENTE						

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica tecnica armonizzata EN 13383	
Granulometria	Dimensione	Designazione d/D		80/120 mm	
Gianulometria	Categoria	Designazione	CP	CP <sub>45/125</sub>	
Dimensione dei granuli		Categoria	LMA	LMA <sub>10/60</sub>	
Forma dei granuli		Valore dichiarato	LT	LT <sub>A</sub>	
Massa volumica SSA (***da pietrisco 30)		Valore dichiarato	$M_g/m^3$	2.670	
Resistenza a rottura (***da pietrisco 10 e 20)		Categoria	CS	CS <sub>80</sub>	
Resistenza allo sfregamento	Micro Deval (***)	Categoria	M <sub>DE</sub>	M <sub>DE</sub> 20	
Contenuto sostanze pericolose (*)	Emissione radioattività	Valore dichiarato		Prove in corso	
	Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato		Entro i limiti di legge	
	Rilascio idrocarburi	Valore dichiarato		Entro i limiti di legge	
	Rilascio altre sostanze	Valore dichiarato		Entro i limiti di legge	
Durabilità al gelo/disgelo	Gelo e disgelo	Valore dichiarato	FT	FT <sub>A</sub>	
Durabilità alla cristallizzazione salina	Resistenza alla cristallizzazione salina	Valore dichiarato	MS	NPD	

10. L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione di cui al punto 1 e 2, sono conformi alla relativa specifica tecnica armonizzata di cui al punto 9, come previsto dal fabbricante.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmato a nome e per conto di: **UNICAL S.p.A. -**Casale Monferrato (AL) – 28/10/2024

(luogo e data del rilascio)

Flavio Perucca – Direttore A solve Unical S.p.A.

Esercente
Cave e Miniere
Flavio Perucca

Note: i valori dichiarati sono la media di risultati congruenti fra loro rilevati nel tempo – (\*) determinazione tramite test di cessione delle terre D.M. 186 05/04/2006 e/o esame petrografico e/o analisi delle acque di lavaggio – (\*\*\*) determinazione tramite condivisione di aggregati della stessa provenienza (pietrischetto e pietrisco)